

**ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE CAMÉRA-MONITEUR****LS-20-A - Module contacteur à basse vitesse (normalement fermé)****3177****LS-20-B - Module contacteur à basse vitesse (normalement ouvert)****3178**

- **12-24Vdc**
- **Déclenchement automatique du dispositif de sécurité à la vitesse désignée**
- **Dimensions (LxHxP)  
36 x 94 x 61mm**
- **Garantie : 2 ans**

**Caractéristiques**

- Vitesse de déclenchement facile à changer en utilisant le commutateur DIP
- Normalement fermé - dispositif de sécurité sous tension par défaut, se met hors tension à vitesse désignée
- Normalement ouvert - dispositif de sécurité hors tension par défaut, se met sous tension à vitesse désignée
- Compatible avec tous les systèmes de caméra-moniteur Brigade

**Alimentation**

- Consommation : 0,1 W
- Courant : 0,05 A

**Normes et durabilité**

- Résistance aux vibrations : 10 G
- Température de fonctionnement : -40 à +70°C
- Marquage CE

Brigade Electronique Sarl  
22 Rue Pierre Bontemps, 72000 Le Mans, Français  
Telephone +33 (0) 2 23 61 08 97 Fax +33 (0) 2 23 61 08 97  
Email info@brigade-electronique.fr www.brigade-electronique.fr

