

**ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CÁMARA Y MONITOR****LS-60-A - Módulo disparador de baja velocidad (normalmente cerrado) 4851**

- **12-24Vcc**
- **Dispara automáticamente el equipamiento de seguridad a la velocidad indicada**
- **Tamaño (AnxAlxP)  
44 x 16 x 64mm**
- **2 años de garantía**

**Características**

- Normalmente cerrado - dispositivo de seguridad activado por defecto; se desactiva a la velocidad indicada
- 10 ajustes de umbral de velocidad a elegir
- Tamaño compacto
- Fácil de instalar y ajustar
- Protección de cortocircuito en las entradas de cámara
- Protección contra polaridad inversa
- Compatible con los sistemas de cámara y monitor de Brigade

**Potencia**

- Consumo de potencia: 21,6 vatios

- Corriente: 1,8 amperios
- Salida del interruptor con una corriente máxima de 1.2 Amps

**Resistencia y normas**

- Vibración mecánica: 10G
- Choque mecánico: 50G
- Temperatura de funcionamiento: entre -40 y +85°C
- Marca CE
- Aprobación CEM: E

Un relay es necesario si la salida del interruptor es conectada a un dispositivo que sea mayor de 1.2 Amps..

Brigade Electronics Plc  
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD  
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343  
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

