

**ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE CAMÉRA-MONITEUR****LS-60-A - Module déclencheur à basse vitesse (normalement fermé)****4851****▪ 12-24Vdc****▪ Déclenchement automatique du dispositif de sécurité à la vitesse désignée"****▪ Dimensions (LxHxP)  
44 x 16 x 64mm****▪ Garantie : 2 ans****Caractéristiques**

- Normalement fermé - dispositif de sécurité sous tension par défaut, se met hors tension à vitesse désignée
- 10 seuils de vitesse au choix
- Taille compacte
- Facile à installer et à configurer
- Protection court-circuit sur les entrées de caméra
- Inversion de polarité protégé
- Compatible avec tous les systèmes de caméra-moniteur Brigade

**Alimentation**

- Consommation : 21,6 W

- Courant : 1,8 A
- Commutateur de sortie, courant max. : 1,2 ampères

**Normes et durabilité**

- Résistance aux vibrations : 10 G
- Résistance aux chocs : 50 G
- Température de fonctionnement : -40 à +85°C
- Marquage CE
- Conformité EMC : E

Remarque: Un relais est nécessaire si le commutateur de sortie est relié à un dispositif qui est plus élevé que 1,2 ampères.

Brigade Electronics Plc  
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD  
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343  
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

