

CAMERA UIT DE SELECT-SERIE**VBV-710C - verwarmde sluitercamera 2808**Voor aansluiting op VBV-770DM-S en VBV-750DM-S 5-pinsmonitoren uit de Select-serie
Vereist 5-pins camerakabel van 10 m (VBV-L510) of 20 m (VBV-L520)**VBV-710C(AC) - verwarmde sluitercamera 3703**

Met 5-pins op 4-pins ADAPTER (AC-035) Voor aansluiting op ander Select monitors

▪ Kijkhoek (HxVxD)
85 x 62 x 110°**▪ IP69K****▪ Afmetingen (BxHxD)**
122 x 82 x 83mm**▪ 2 jaar garantie****Kenmerken**

- 12 infraroodledjes voor goede prestaties bij weinig licht
- 10 m verlichtingsafstand
- Sluiter
- Verwarmer
- Audio
- Dag-/nachtsensor
- Spiegel-/normale weergave
- 1/3" Sony CCD
- TV-systeem: PAL
- Tv-lijnen: 420
- Met inbegrip van kabeladapter

Voeding

- Stroomverbruik: 6 Watt
- Stroom: 0,43 Amp.

Duurzaamheid en normen

- Mechanische trillingen: 25G
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot +70°C
- CE-markering
- EMC-goedgekeurd: e

Brigade Electronics BV
Hinmanweg 11 F, 7575 BE Oldenzaal, The Netherlands
Telefoon: +31 541 53 18 01
email: info@brigade-electronics.nl www.brigade-electronics.nl

