

TELECAMERA - GAMMA SELECT

VBV-710C - telecamera riscaldata con otturatore 2808
Per connessione a monitor Select a 5 pin VBV-770DM-S e VBV-750DM-S
Necessario cavo telecamera di 10 m (VBV-L510) oppure da 20 m (VBV-L520) con connettore a 5 pin

VBV-710C(AC) - telecamera riscaldata con otturatore 3703
Con necessario adattatore da 5 pin a 4 pin (AC-035) per connessione ad altri monitor Select

▪ **Angolo di visuale (OxVxD): 85 x 62 x 110°**

▪ **IP69K**

▪ **Dimensioni (LxAxP): 122 x 82 x 83 mm**

▪ **2 anni di garanzia**

**Caratteristiche**

- 12 LED infrarossi per prestazioni in condizioni di illuminazione molto scarsa
- Distanza di illuminazione: 10 m
- Otturatore
- Riscaldatore
- Audio
- Sensore giorno/notte
- Funzione normale/specchio
- 1/3" Sony CCD
- Sistema TV: PAL
- Linee TV: 420
- Include adattatore per cavo

Alimentazione

- Consumo elettrico: 6 Watt
- Corrente: 0,43 Amp

Durata e standard

- Vibrazione meccanica: 25G
- Temperatura di esercizio: da -20 a +70°C
- Approvazione EMC: e
- Marchio CE

Brigade Elettronica srl
Via V. Alfieri, 28, 50121 Firenze, Italia
Telefono: +39 (0) 55-245943 Fax: +44 (0) 1322 420343 (servizio clienti)
email: info-italia@brigade-electronics.com

