

CÁMARA DE LA GAMA SELECT



VBV-710C -	Cámara con obturador calefactado Para conexión a monitores selectos VBV-770DM-S y VBV-750DM-S de 5 pines Requiere cables de cámara de 10m (VBV-L510) ó 20m (VBV-L520) de 5 pines	2808
VBV-710C(AC) -	Cámara con obturador calefactado Incluye un adaptador de 5 pines a 4 pines (AC-035) para conectar a otros monitores seleccionados	3703

▪ **Ángulo de visión (HxVxD)**
85 x 62 x 110°

▪ **IP69K**

▪ **Tamaño (AnxAIxP)**
122 x 82 x 83mm

▪ **2 años de garantía**



Características

- 12 LED infrarrojos para funcionamiento en condiciones de muy poca luz
- 10m distancia de iluminación
- Obturador
- Calentador
- Audio
- Sensor día / noche
- Visión normal / en espejo
- Cámara CCD de Sony de 1/3"
- Sistema de TV: PAL
- Líneas de TV: 420
- Incluye adaptador de cable

Potencia

- Consumo de potencia: 6 vatios
- Corriente: 0,43 amperios

Resistencia y normas

- Vibración mecánica: 25G
- Temperatura de funcionamiento: entre -20 y +70°C
- Aprobación CEM: e
- Marca CE

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

