

WÄRMEBILDKAMERA

PF-09P-000 - Wärmebildkamera PathFindIR

2706

- **12 V DC**
- **Blickwinkel (HxV) 36 x 27°**
- **Ermöglicht eine bis zu 5-mal weitere Sicht als mit Fahrzeugscheinwerfern**
- **Abmessungen (BxHxT) 58 x 72 x 57 mm**
- **2 Jahre Garantie**

Produkteigenschaften

- Erzeugt selbst bei völliger Dunkelheit ein klares Bild
- Ermöglicht Sicht bei Rauch, Staub und leichtem Nebel
- Ermöglicht das Erkennen von Fußgängern, Tieren oder Gegenständen auf oder an der Straße
- Integrierte Heizung
- Mit 6 m langem Strom- und Videokabel

Bild

- Mikrobolometer mit 324 x 256 Pixel
- 19 mm Objektiv
- Spektralbereich: 8 bis 14 μm
- Bildfrequenz: 9 Hz (PAL)

Versorgung

- Leistungsaufnahme: 6 Watt

Qualitätsmerkmale

- Mechanische Vibration: getestet nach IAW IEC 60068-2-64
- Mechanische Erschütterung: getestet nach IEC 60068-2-27G
- Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
- Sand- und staubresistent nach: Mil-Std810
- CE-Zeichen
- EMV-genehmigt: e

