

MONITOR DE LA GAMA ELITE



BE-856EM - Monitor LCD de 5,6"

1925A

- **12-24Vcc**
- **2 entradas para cámara**
- **Tamaño (AnxAlxP)
172 x 115 x 28mm**
- **3 años de garantía**



Características

- Compatible con cámaras con visera motorizada
- 2 disparadores automáticos
- Cambio entre visualización normal y en espejo desde el menú
- Indicadores de distancia en pantalla
- Audio
- Protector solar
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Control remoto
- Cambio manual PAL / NTSC

Calidad de la imagen

- Retroiluminación del LED (20.000 horas de vida útil)
- Pantalla antirreflejante
- Resolución: 320 x 3 x 234
- Proporción de contraste: 300:1

- Brillo: 300cd/m2
- Ángulos de visión: lateral 65° x superior 45° x inferior 65°

Potencia

- Consumo de energía: 10 vatios
- Corriente: 0,8 amperios

Resistencia y normas

- Vibración mecánica: 10G
- Choque mecánico: 100G
- Temperatura de funcionamiento: entre -20 y +70°C
- Marca CE
- Aprobación EMC: e
- Aprobado para visión indirecta
- ISO 15008: 2003
- ISO 13766: 2006
- Sometido a la prueba HALT

