

GAMMA MONITOR ELITE**BE-856EM - Monitor LCD 5,6"****1925A**

- **12-24 Vdc**
- **2 Ingressi telecamera**
- **Dimensioni (LxAxP)
172x115x28 mm**
- **3 anni di garanzia**

**Caratteristiche**

- Compatibile con telecamera con otturatore
- 2 Auto-triggers
- Selezione dal menu funzione specchio / normale
- On-screen distance markers
- Audio
- Protezione parasole
- Regolatore di luminosità automatico
- Telecomando
- Commutazione automatica pal/ntsc

Qualità immagine

- Retroilluminazione a LED (garantisce 20.000 ore di autonomia)
- Schermo antiriflesso
- Risoluzione: 320 x 3 x 234

- Contrasto: 300:1
- Luminosità: 300cd/m²
- Angoli di visuale: Laterale 65 x Superiore 45 x Inferiore 65°

Potenza

- Consumo elettrico: 10 Watt
- Corrente: 0.8 Amp

Durata & Standard

- Vibrazione meccanica: 10G
- Shock meccanico: 100G
- Temperatura operativa: -20 fino a +70°C
- Marchio CE
- Approvato EMC: e
- Approvato per visione indiretta
- ISO 15008: 2003
- ISO 13766: 2006
- Test HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com



Save each page as PDF then crop PDF to just above the bottom most black keyline.
When placing on the page, crop half way between the logo and the range header box. Crop the footer to just below the black keyline.