


**BE-970WFM - Moniteur LCD numérique 7 pouces multi-images étanche 3560**

- **12-24Vdc**
- **4 entrées caméra**
- **IP69K**
- **Dimensions (LxHxP)
194 x 124 x 48mm**
- **Garantie : 3 ans**



Autres options
d'affichage
d'images

Caractéristiques

- Compatible avec caméra à obturateur motorisé
- Panneau de commande à boutons tactiles rétro-éclairé
- Commandes verrouillables
- 5 déclencheurs automatiques
- Image normale / miroir sélectionnable dans le menu
- Marqueurs de ligne verticale et de distance à l'écran
- Audio
- Déclenchement du système en fonction de la vitesse .Pour COMMANDER SOIT le système soit la division d'écran
- Pare-soleil
- Menu multilingues
- Commutation automatique PAL / NTSC

Qualité de l'image

- Rétro-éclairage de l'écran par LED (durée de vie 20 000 heures)
- Écran anti-reflet

- Résolution : 800 x 3 x 480
- Taux de contraste : 500:1
- Luminosité : 500cd/m²
- Angles de vision : Latéral 65° x Haut 50° x Bas 60°

Alimentation

- Consommation : 11 W mini.
- Courant : 0,9 A mini.

Normes et durabilité

- Boîtier en aluminium
- Résistance aux vibrations : 10 G
- Résistance aux chocs : 100 G
- Température de fonctionnement : -40 à +75°C
- Marquage CE
- Conformité EMC : e
- ISO 16750
- ISO 13766: 2006
- Essais HALT

