



VBV-750DM -
VBV-750DM-S -

Monitor LCD digital de 5"

Monitor LCD digital de 5"

5-pines - para conexión a cámara con obturador VBV-710C

3280

3982

- 12-24 voltios cc
- 3 entradas para la cámara
- Tamaño (AnxAlxP)
148 x 110 x 31,5mm
- 2 años de garantía



Características

- 3 Disparadores automáticos
- Cambio entre visualización normal y en espejo desde el menú
- Marcadores de distancia en pantalla
- Botón de bloqueo anti vandalismo
- Audio
- Protector solar
- Regulación automática de la intensidad de la luz
- Menús multilingües
- Cambio automático PAL / NTSC

Calidad de la imagen

- Retroiluminación del LED (20 000 horas de vida útil)
- Pantalla anti reflejante
- Resolución: 640 x 3 x 480

- Relación de contraste: 500:1
- Intensidad luminosa: 200cd/m2
- Ángulos de visión: Lateral 70° x Superior 50° x Inferior 70°

Potencia

- Consumo de potencia: 5 vatios
- Corriente: 0,18 amperios

Resistencia y normas

- Vibración mecánica: 10G
- Choque mecánico: 100G
- Temperatura de funcionamiento: entre -20 y +70°C
- Marca CE
- Aprobación CEM: e
- Sometida a la prueba HALT

Brigade Electronics Plc
Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD
Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343
Email sales@brigade-electronics.com www.brigade-electronics.com

