

BEST SELLER**MONITEUR GAMME "SELECT"**

VBV-750DM -	Moniteur LCD numérique 5 pouces	3280
VBV-750DM-S -	Moniteur LCD numérique 5 pouces 5 broches - pour connexion à caméra à obturateur motorisé VBV-710C	3982
VBV-750DM(R46) -	Moniteur LCD numérique 5 pouces Conformité à R46 et 2003/97/CE pour vision indirecte (pour certaines caméras uniquement - voir la page d'introduction des systèmes de caméra-moniteur)	3981

- **12-24Vdc**
- **3 entrées caméra**
- **Dimensions (LxHxP)**
148 x 110 x 31.5mm
- **Garantie : 2 ans**

**Caractéristiques**

- 3 déclencheurs automatiques
- Image normale / miroir sélectionnable dans le menu
- Marqueurs de distance à l'écran
- Commandes verrouillables
- Audio
- Pare-soleil
- Variateur d'intensité automatique
- Menu multilingues
- Commutation automatique PAL / NTSC

Qualité de l'image

- Écran anti-reflet
- Résolution : 640 x 3 x 480

- Taux de contraste : 500:1
- Luminosité : 200 cd/m2
- Angles de vision : Latéral 70° x Haut 50° x Bas 70°

Alimentation

- Consommation : 5 W
- Courant : 0,18 A

Normes et durabilité

- Résistance aux vibrations : 10 G
- Résistance aux chocs : 100 G
- Température de fonctionnement : -20 à +70°C
- Marquage CE
- Conformité EMC : e
- Essais HALT

