

**BESTSELLER**

**MONITOR DER SERIE SELECT**



|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| <b>VBV-750DM</b> -      | <b>Digitaler 5"-LCD-Monitor</b>   | <b>3280</b> |
| <b>VBV-750DM-S</b> -    | <b>Digitaler 5"-LCD-Monitor</b><br>5-pin – zum Anschluss an Klappenkamera VBV-710C  | <b>3982</b> |
| <b>VBV-750DM(R46)</b> - | <b>Digitaler 5"-LCD-Monitor</b><br>Für indirekte Sicht genehmigt nach R46 und 2003/97/EG<br>(nur zum Einsatz mit bestimmten Kameras – Einzelheiten siehe Einleitung für Kameramonitore) | <b>3981</b> |

- **12/24 V DC**
- **3 Kameraeingänge**
- **Abmessungen (BxHxT)**  
**148 x 110 x 31,5 mm**
- **2 Jahre Garantie**



**Produkteigenschaften**

- 3 Auto-Trigger
- Umschaltung zwischen Spiegel- und Normalbild über Menü
- Distanzmarkierungen auf Bildschirm
- Über Menü verriegelbar
- Audio
- Sonnenschutz
- Auto-Dimmer
- Mehrsprachiges Menü
- Automatische Erkennung PAL/NTSC

**Bildqualität**

- Entspiegelter Bildschirm
- Auflösung: 640 x 3 x 480
- Kontrastverhältnis: 500:1

- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Blickwinkel: Seite 70° x Oben 50° x Unten 70°

**Versorgung**

- Leistungsaufnahme: 5 Watt
- Stromstärke: 0,18 A

**Qualitätsmerkmale**

- Mechanische Vibration: 10 G
- Mechanische Erschütterung: 100 G
- Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C
- CE-Zeichen
- EMV-genehmigt: e
- HALT-getestet

