

**BEST SELLER**

**MONITOR - GAMMA SELECT**



<b>VBV-750DM</b> -	<b>Monitor LCD digitale 5"</b>	<b>3280</b>
<b>VBV-750DM-S</b> -	<b>Monitor LCD digitale 5"</b> 5 pin - per connessione a telecamera con otturatore VBV-710C	<b>3982</b>
<b>VBV-750DM(R46)</b> -	<b>Monitor LCD digitale 5"</b> Conforme a R46 e 2003/97/EC per la visione indiretta (esclusivamente per uso con telecamere specifiche - per maggiori informazioni, vedere pagina introduttiva sui Sistemi di telecamere e monitor)	<b>3981</b>

- **12-24 Vdc**
- **3 ingressi telecamera**
- **Dimensioni (LxAxP):**  
**148 x 110 x 31,5 mm**
- **2 anni di garanzia**



**Caratteristiche**

- 3 trigger automatici
- Funzione specchio/normale selezionabile da menu
- Segnalatori di distanza a schermo
- Pulsante 'lock' con funzione antimanomissione
- Audio
- Protezione parasole
- Regolatore di luminosità automatico
- Menu multilingue
- Commutazione automatica PAL/NTSC

**Qualità dell'immagine**

- Schermo antiriflesso
- Risoluzione: 640 x 3 x 480
- Contrasto: 500:1
- Luminosità: 200 cd/m2

- Angoli di visuale: Laterale 70° x superiore 50° x inferiore 70°

**Alimentazione**

- Consumo elettrico: 5 Watt
- Corrente: 0,18 Amp

**Durata e standard**

- Vibrazione meccanica: 10G
- Shock meccanico: 100G
- Temperatura di esercizio: da -20 a +70C
- Marchio CE
- Approvazione EMC: e
- Sottoposto a test HALT

