


MDR-304A-500 - hard disk da 500GB con velocità di download migliorata 3880

- **12-24 Vdc**
- **4 ingressi telecamere**
- **4 ingressi trigger/allarmi**
- **Caddy centrale con blocco**
- **Download semplice e rapido di registrazioni e dati**
- **Dimensioni (LxAxP): 178 x 50 x 173 mm**
- **3 anni di garanzia**


Caratteristiche

- Scatola nera con docking station e staffa di montaggio anti-vibrazioni
- Caddy centrale rimovibile con hard disk integrale e tastiera con blocco
- Fino a 780 ore di registrazione (basato su una frequenza di 6 inquadrature al secondo e una qualità dell'immagine standard)
- Registrazione attivata da rilevazione di movimento anche quando il veicolo è fermo
- Registrazione di immagini prima dell'attivazione dell'allarme e dopo lo spegnimento del motore del veicolo
- Facile da utilizzare tramite pannello frontale simile a quello di un DVD
- Registrazioni audio e video salvate sull'hard disk
- Download di dati su PC 10 volte più rapido che con il precedente modello grazie all'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità. In alternativa è possibile salvare i dati sulla scheda SDHC rimovibile
- Il software di visualizzazione HDD di semplice utilizzo consente la ricerca di video registrati e l'esportazione di momenti critici in file video AVI o file JPEG statici
- 2 uscite trigger/allarmi per attivare altri

- dispositivi
- Compatibile con i sistemi di telecamere e monitor Brigade
- Sensore GPS opzionale per registrare i dati relativi a posizione, percorso e velocità
- Sensore G opzionale per registrare i dati X, Y e Z relativi all'impatto in caso di incidente
- Sistema PAL/NTSC selezionabile manualmente

Qualità dell'immagine

- La compressione dell'immagine MPEG4 consente una risoluzione di alta qualità
- Scelta del livello di qualità delle immagini registrate: bassa o alta risoluzione
- Registrazione a una frequenza compresa tra 2 e 30 fotogrammi al secondo per canale

Durata e standard

- Vibrazione meccanica: 2G
- Shock meccanico: 15G
- Temperatura di esercizio: da -20 a +50°C
- Approvazione EMC: e

OPTIONAL

AC-301	Cavo separatore a Y da 6 pin a 4 pin per la serie Select	2904B
AC-302	Cavo separatore a Y da 6 pin a 4 pin per la serie Elite/Extreme	2923B
RC-300-030	Telecomando con cavo di 3 metri	2924
RC-300-060	Telecomando con cavo di 6 metri	2803
GPS-6015-024	Ricevitore GPS (dati relativi a velocità e posizione) con cavo di 2,4 m	2804
GPS-6015-050	Ricevitore GPS (dati relativi a velocità e posizione) con cavo di 5,0 m	2925
GS-6016-010	Sensore G con cavo di 1 metro	4041

