

## ENREGISTREUR NUMÉRIQUE PORTABLE



**MDR-304A-500 - Disque dur de 500 GB avec débit de téléchargement des données plus rapide**

**3880**

- 12/24 V cc
- 4 entrées caméra
- 4 entrées pour déclencheurs / alarmes
- Boîtier central verrouillable
- Téléchargement des enregistrements et des données aisé et rapide
- Dimensions (LxHxP)  
178 x 50 x 173 mm
- Garantie : 3 ans



### Caractéristiques

- Enregistreur "boîte noire" fourni avec boîtier et montage anti-vibration
- Boîtier central amovible (avec disque dur) et clavier verrouillable
- Jusqu'à 780 heures d'enregistrement (avec une résolution à 6 images par seconde et une qualité d'image standard)
- Enregistrement déclenché par la détection de mouvement même en cas de véhicule immobile
- Enregistrement d'images avant le déclenchement de l'alarme et après avoir coupé le contact du véhicule
- Facile à utiliser grâce à la face avant style DVD
- Enregistrements audio et vidéo sauvegardés sur disque dur
- Téléchargement vers PC 10 fois plus rapide que le modèle précédent par une interface USB 2.0 à grande vitesse. Alternativement, les données peuvent être sauvegardées sur une carte SDHC amovible
- Logiciel de visualisation HDD convivial permettant de faire des recherches sur la vidéo et d'exporter les moments critiques sur vidéo AVI ou fichiers statiques JPEG

- 2 sorties déclencheur / alarme pour actionner d'autres appareils
- Compatible avec tous les systèmes de caméra-moniteur Brigade
- Capteur GPS en option pour enregistrer la géolocalisation, l'itinéraire et la vitesse
- Capteur de force G pour enregistrer les données sur les points d'impact X, Y et Z au cours d'un accident
- Sélection manuelle PAL / NTSC

### Qualité de l'image

- Compression d'images MPEG4 assurant une image d'une résolution de haute qualité
- Choix de la qualité des images enregistrées – résolution faible ou élevée
- Enregistrement de 2 à 30 images par seconde et par canal

### Normes et durabilité

- Résistance aux vibrations : 2 G
- Résistance aux chocs : 15 G
- Température de fonctionnement : -20 à +50°C
- Conformité EMC : e

## ACCESSOIRES EN OPTION



**AC-301 Raccordement entre caméra gamme Select au MDR et au moniteur 2904**



**AC-302 Raccordement entre caméra gamme Elite/Extreme au MDR et aux moniteur 2923**



**AC-006 Raccordement entre caméra gamme Select et MDR 1983**



**RC-300-060 Télécommande avec câble de 6 m 2803**



**GPS-6015-050 Récepteur GPS (de vitesse et de localisation) avec câble de 5 m 2925**

**GS-6016-030 Capteur G avec câble de 3 mètre 4140**

