

SIDESCAN® ULTRASOON DETECTIESYSTEEM

SS-4000W - Sidescan-sensorsysteem

3711



- 4-sensorsysteem
- 12-24 Volt
- 1,0/1,5 m detectiebereik - (te selecteren via dip switch)
- Hoorbare afstandswaarschuwing
- Onderbouw- en inbouwbevestigingen meegeleverd
- 2 gevoeligheidsniveaus - (te selecteren via dip switch)
- 2 jaar garantie

Inhoud

- 4 x sensoren
- Zoemer
- 4 x 0° vlakke bevestigingen
- 4 x 11° vlakke bevestigingen
- 4 x onderbouwbevestigingen
- Waterdichte schakelkast
- Zoemerkabel van 10 m
- 4 x 4,5 m sensorkabels
- 2 x 2,5 m verlengkabels

Kenmerken

- Obstakels in minder dan 200 milliseconden gedetecteerd

- Omgevingsleermodus voorkomt valse alarmen veroorzaakt door hulpstukken die binnendringen in de eerste 100 cm van de detectiezone
- Zelfdiagnose-functie

Duurzaamheid en normen

- Bedrijfstemperatuur -40 tot +80°C
- Waterdichte sensoren conform IP68
- Waterdichte schakelkast conform IP69K
- CE-markering
- EMC goedgekeurd: E

AANVULLINGEN VOOR GELEDE VOERTUIGEN

SK-15-04	Kabelset vrachtwagen/aanhangercamera/sensor - zie p16	3997
SK-UDS-05	Kabelset alleen vrachtwagen/aanhanger sensor (vereist)	4219
UDS-10BC	10 m schermkabel (vereist)	3716
SS-4000W	extra Sidescan-sensorsysteem voor cabine (optioneel)	3711

AANBEVOLEN EXTRA



LS-20-A	triggermodule voor lage snelheid (schakelt sensoren onder de aangegeven snelheid in)	3177
----------------	---	-------------



TS-001ECU	Richtingaanwijzer-trigger voor het systeem activeren	1362
------------------	---	-------------



OPTIONELE AANVULLING

SS-BC-08	Backchat spraakalarm met afslagwaarschuwing voor fietsers/voetgangers	1334
-----------------	--	-------------

