

## SISTEMA DE DETECCIÓN ULTRASÓNICO SIDESCAN

SS-4000W - Sistema de sensor Sidescan

3711



- Sistema de 4 sensores
- 12-24 Voltios
- Rango de detección de 1,0/1,5m - (seleccionable mediante un interruptor DIP)
- Aviso de distancia audible
- Incluye accesorios colgantes y colocados al ras
- 2 niveles de sensibilidad - (seleccionable mediante un interruptor DIP)
- 2 años de garantía

### Índice

- 4 sensores
- Zumbador
- 4 accesorios colocados al ras a 0°
- 4 accesorios colocados al ras a 11°
- 4 accesorios colgantes
- Caja de control resistente al agua
- 10m de cable de zumbador
- 4 cables de sensores de 4,5m
- 2 cables de extensión de 2,5m

### Características

- Detecta obstáculos en menos de 200 milisegundos
- El Modo de Aprendizaje del Entorno evita falsas

alarmas procedentes del equipo auxiliar que se activa en los primeros 100cm de la zona de detección

- Función de autodiagnóstico

### Resistencia y normas

- Temperatura de funcionamiento entre -40 y +80°C
- Sensores resistentes al agua según IP68
- Caja de control resistente al agua según IP69K
- Marcas CE
- Aprobación CEM: E

## EXTRAS NECESARIOS PARA VEHÍCULOS ARTICULADOS

|           |                                                                                |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| SK-15-04  | Juego de cables de sensores/cámara para camiones con remolque - ver pág. 16    | 3997 |
| SK-UDS-05 | Juego de cables (solamente de sensores) para camiones con remolque (necesario) | 4219 |
| UDS-10BC  | 10m de cable de zumbador/visualización                                         | 3716 |
| SS-4000W  | Additional Sidescan sensor system for cab (optional)                           | 3711 |

## ACCESORIOS RECOMENDADOS



|         |                                                                                              |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LS-20-A | Módulo disparador a baja velocidad (activa los sensores por debajo de la velocidad indicada) | 3177 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|



|           |                                                         |      |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|
| TS-001ECU | Disparador de indicador de giro para activar el sistema | 1362 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|

## EXTRA OPCIONAL



|          |                                                                                                       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SS-BC-08 | Alarma parlante Backchat con aviso de giro hacia el lado opuesto al conductor para ciclistas/peatones | 1334 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

