

SISTEMA DE SENSORES LATERALES SIDESCAN DE LA SERIE ELITE



Al instalarlos en el lateral del vehículo, aumentan la seguridad y evitan que el vehículo sufra daños al maniobrar a baja velocidad

SS-442WA-KXHA-02 - Sistema completo

3257

SISTEMA

Sistema con rango de detección de 0,6m y caja de control resistente al agua



El sistema básico incluye 14 metros de cableado

- 12-24 voltios
- Rango de detección de 0,6m (todos los sensores)
- Sistema de 4 sensores instalados en la parte inferior
- 2 años de garantía

Características

- La Memoria Dinámica de Exploración evita las falsas alarmas derivadas de los ganchos de tracción y otros accesorios que penetran en los primeros 40cm de la zona de detección
- Función de autodiagnóstico
- Audiovisualización graduada de la alerta de distancia
- Sensores intercambiables

Resistencia y normas

- Temperatura de funcionamiento de la señal sonora y la visualización: entre -20 y +60°C
- Temperatura de funcionamiento del ECU y los sensores: entre -30 y +80°C
- Sensores resistentes al agua según IP67
- Caja de control resistente al agua según IP67
- Marca CE
- Aprobación EMC: E

EL SISTEMA INCLUYE



Sensor instalado en la parte inferior x 4



Módulo disparador a baja velocidad (normalmente cerrado: dispositivo de seguridad activado por defecto; se desactiva a la velocidad indicada)

Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea comentar aplicaciones alternativas, como sistemas para prevenir las colisiones al girar hacia el lado opuesto al conductor.

