

RADAR DETECTION LATÉRALE GAMME "ÉLITE"



Buzzer et boîtier

- 12-24 Volts
- 0.6 or 1.5m Plage de détection
- Boîtier étanche
- Système de détection à 4 capteurs haute-sensibilité
- Garantie 2 ans

Description

- Système de détection à mémoire permanente permettant d'éviter les fausses alarmes créées par des attaches remorques, hayons ou roues de secours placés à l'arrière du véhicule en porte à faux
- Coorection automatique des données
- Alerte par signal sonore et visuel à intensité variable
- Comprend 4 câbles de 4.5m et 4 rallonges de 2.5m pour les capteurs

Caractéristiques

- Températures de fonctionnement de l'afficheur et du buzzer: -20 to +60°C
- Températures de fonctionnement de l'unité centrale et des capteurs: -30 to +80°C
- Capteurs répondant à la norme IP67
- Boîtier de contrôle répondant à la norme IP 67
- Homologué CE
- E homologué CEM

Kit comprenant 4 capteurs



SS-443WA-KXHA 1.5m de détection **3166**



SS-442WA-KXHA 0.6m de détection pour manœuvres lentes **3165A**

Accessoires



LS-20-A Temporisateur à vitesse réglable **3177**



TS-001ECU Temporisateur connecté aux clignotants **1362A**



SS-BC-08 Alarme vocale signalant la manœuvre **1334**

